KWZ 965
AlgAttack

Instructions de sécurité pour les travailleurs / Information sur le produit

Information sur le produit

Propriétés
Agent de lutte contre les algues légèrement acide et moussant. Pour le traitement de l'eau des piscines. Contient du sulfate de cuivre. Ne convient pas aux piscines en acier inoxydable.

Utilisation
Ajouter la solution au circuit d'eau par le biais d'un bassin d'égalisation ou d'un trop-plein de bassin. Utiliser au maximum une fois par semaine une fois par semaine. Pour le traitement de choc, ajouter 1x 8lt/1000m3.

pH:



Instructions de sécurité pour les travailleurs

Utilisation de la substance/du mélange: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux. / Produits biocides pour piscines, etc. / Catégorie d'utilisateurs: utilisateurs professionnels.
Composants: Sulfate de cuivre pentahydrate, No.-CAS 7758-99-8, No.-CE 231-847-6 / ADBAC (C12-18), No.-CAS 68391-01-5, No.-CE 269-919-4 / DDAC (CAS 7173-51-5), No.-CAS 7173-51-5, No.-CE 230-525-2

Indications de risque pour l'homme et l'environnement

Danger
H314: Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
H400: Très toxique pour les organismes aquatiques.
H411: Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Mesures de protection et instructions

P264: Se laver la peau soigneusement après manipulation. P273: Éviter le rejet dans l'environnement. P280: Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage. P303+P361+P353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.

Protection respiratoire: En cas d'exposition aux brouillards, projections ou à l'aérosol, porter une protection respiratoire individuelle et une combinaison de protection appropriées. Appareil respiratoire avec filtre A2 [EN141].
Protection des mains: Gants de protection conformes à EN 374. Gants en latex. Temps de percée: > 8 h.
Protection des yeux: Lunettes de sécurité avec protections latérales conforme à l'EN166. Flacon pour le rinçage oculaire avec de l'eau pure.
Protection de la peau et du corps: Vêtements de protection à manches longues. Choisir la protection individuelle suivant la quantité et la concentration de la substance dangereuse au poste de travail.

Comportement en cas d'urgence

Précautions individuelles: Utiliser un équipement de protection individuelle. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas inhaler d'aérolsol / de brouillard.
Moyens d'extinction appropriés: Eau. Utiliser de l'eau pulvérisée, de la mousse résistant à l'alcool, de la poudre sèche ou du dioxyde de carbone.
Moyen d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité: Jet d'eau à grand débit.
Méthodes particulières d'intervention: Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement voisin. Les récipients fermés peuvent être refroidis par eau pulvérisée.

Premier Secours

Inhalation: Amener la victime à l'air libre en cas d'inhalation des vapeurs. Consulter un médecin après toute exposition importante.
Contact avec la peau: Laver immédiatement et abondamment à l'eau. Enlever les vêtements et les chaussures contaminés.
Contact avec les yeux: Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. Si on peut enlever facilement les verres de contact portés, le faire. Consulter un ophtalmologiste.
Ingestion: Se rincer la bouche à l'eau puis boire beaucoup d'eau. Ne pas faire vomir sans l'avis d'un médecin.
Numéro d'appel d'urgence: Tox Info Suisse : [24h/7d]
Tel. 145 / info@toxinfo.ch

Elimination adéquate

Ne pas jeter les résidus dans l'égout. Ne pas mettre les résidus du produit dans les déchets ménagers. Les mettre dans l'emballage d'origine pour les porter à un centre de traitement des déchets officiel. Se mettre en contact avec le fabricant. Selon le code européen des déchets (CED) le code de déchet n'est pas relatif au produit lui-même mais à son application. Les codes de déchet suivants ne sont que des suggestions: Code d'élimination de déchet 07 04 99 .