


## Betriebsanweisung / Produktinformation

### Produktinformation




### Eigenschaften

Saurer Spezialreiniger für die Systemreinigung. Entfernt Hartwasserablagerungen wie Kalzium- und Magnesiumsalze sowie Eisenoxid. Unparfümiert und geruchsarm.




### Anwendung

Lösung im Durchlauf- oder Zirkulationsverfahren einwirken lassen, bis Verschmutzung gelöst wurde. Mit viel Wasser gründlich spülen.



### pH-Wert:



Zuvor / précédemment / precedentemente: KWZ 66 CipClean-1

Shop



Ausgabedatum: 13.12.2021



KWZ Industrie AG, Ringstrasse 15, CH-8600 Dübendorf, +41 44 404 22 88, www.kwzag.ch

Safety



# KWZ 66

## CalcTube

### Betriebsanweisung

**Verwendung des Stoffs/des Gemischs:** System-Entkalker / Verwenderkategorie: berufliche Verwenderinnen.  
**Inhaltsstoffe:** Glykolsäure, CAS-Nr. 79-14-1, EG-Nr. 201-180-5 / Methylidihydrogenphosphat, CAS-Nr. 812-00-0, EG-Nr. 212-379-1 / Phosphorsäure, CAS-Nr. 7664-38-2, EG-Nr. 231-633-2

### Gefahren für Mensch und Umwelt



#### Gefahr

H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.  
H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

### Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln



P264: Nach Gebrauch Haut gründlich waschen. P280: Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz und Gesichtsschutz tragen. P301+P312: BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. P303+P361+P353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

**Atemschutz:** Bei guter Belüftung normalerweise kein persönlicher Atemschutz notwendig. Bei Exposition durch Sprühnebel oder Aerosol geeignetes Atemschutzgerät und Schutzkleidung tragen. Filterausrüstung mit AB 2 [EN141]-Filter.

**Handschutz:** Schutzhandschuhe gemäss EN 374. Handschuhe aus Butyl. Durchbruchzeit: > 8 h.

**Augenschutz:** Schutzbrille mit Seitenschutz gemäß EN 166. Augenspülflasche mit reinem Wasser.

**Haut- und Körperschutz:** Langärmelige Arbeitskleidung. Den Körperschutz je nach Menge und Konzentration der gefährlichen Substanz am Arbeitsplatz aussuchen.

### Verhalten im Gefahrfall

**Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen:** Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Inhalation, Verschlucken und Haut- und Augenkontakt vermeiden. Hinweise auf dem Etikett beachten.

**Geeignete Löschmittel:** Trockenlöschmittel, CO<sub>2</sub>, Sprühnebel oder Alkohol-Schaum verwenden.

**Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:** Keine Löschmittel-Einschränkungen.

**Besondere Löschhinweise:** Löschmassnahmen auf die Umgebung abstimmen. Zur Kühlung geschlossener Behälter Wassersprühstrahl einsetzen.

### Erste Hilfe

**Einatmen:** An die frische Luft bringen. Nach schwerwiegender Einwirkung Arzt hinzuziehen.

**Hautkontakt:** Sofort mit viel Wasser abwaschen. Verunreinigte Kleidung und Schuhe ausziehen. In ernstesten Fällen einen Arzt rufen.

**Augenkontakt:** Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch unter den Augenlidern. Vorhandene Kontaktlinsen, wenn möglich, entfernen. Unverletztes Auge schützen. Augenarzt konsultieren.

**Verschlucken:** Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Erbrechen nicht ohne ärztliche Anweisung herbeiführen.

**Notrufnummer:** Tox Info Suisse : [24h/7d]  
Tel. 145 / info@toxinfo.ch

### Sachgerechte Entsorgung

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Produktreste nicht dem Hausmüll begeben, sondern in Originalverpackungen bei den entsorgungspflichtigen Körperschaften anliefern. Sich mit dem Hersteller in Verbindung setzen. Gemäss europäischem Abfallkatalog (EAK) sind Abfallschlüsselnummern nicht produkt- sondern anwendungsbezogen. Die folgenden Abfallschlüsselnummern sind nur als Empfehlung gedacht: Abfall-Code 20 01 29. Produktereste gelten als Sonderabfall.

Shop



Ausgabedatum: 13.12.2021



KWZ Industrie AG, Ringstrasse 15, CH-8600 Dübendorf, +41 44 404 22 88, www.kwzag.ch



Safety



2 / 2