
KWZ 5555
CombiDeGrease

Instructions de sécurité pour les travailleurs / Information sur le produit


Information sur le produit




Propriétés
Nettoyant d'entretien désinfectant alcalin à base de composés d'ammonium quaternaire. Convient aux surfaces résistantes à l'eau. Dissout la graisse et les salissures organiques. Combat les bactéries, les virus (VHB, papovavirus), les champignons (levures, moisissures, dermatophytes, etc.).



Utilisation
Appliquez de la mousse. Frottez avec un tampon blanc. Permettre d'agir brièvement. Rincez abondamment à l'eau.



pH:



Instructions de sécurité pour les travailleurs

Utilisation de la substance/du mélange: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux. / - Désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. / Désinfectant pour les surfaces. / Catégorie d'utilisateurs: utilisateurs professionnels.
Composants: Carbonate de potassium, No.-CAS 584-08-7, No.-CE 209-529-3 / Alcools, C16-18, éthoxylés (1-2.5 mol EO), No.-CAS 68439-49-6, No.-CE 500-212-8 / DDAC (CAS 7173-51-5), No.-CAS 7173-51-5, No.-CE 230-525-2 / 2-aminoéthanol, No.-CAS 141-43-5, No.-CE 205-483-3

Indications de risque pour l'homme et l'environnement



Danger
H314: Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
H335: Peut irriter les voies respiratoires.
H400: Très toxique pour les organismes aquatiques.
H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Mesures de protection et instructions





P262: Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. P280e: Porter des gants de protection et protection des yeux. P302a: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver immédiatement et abondamment à l'eau. P304a: EN CAS D'INHALATION: Amener la victime à l'air libre. Appeler un médecin dans les cas graves.

Protection respiratoire: En cas de ventilation suffisante, aucun équipement de protection respiratoire individuel n'est normalement nécessaire. En cas d'exposition aux brouillards, projections ou à l'aérosol, porter une protection respiratoire individuelle et une combinaison de protection appropriées. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil de protection respiratoire approprié. Appareil respiratoire avec filtre AB 2 [EN141].
Protection des mains: Gants de protection conformes à EN 374. Gants en Butyl. Temps de percée: > 8 h.
Protection des yeux: Lunettes de sécurité avec protections latérales conforme à l'EN166. Flacon pour le rinçage oculaire avec de l'eau pure.
Protection de la peau et du corps: Vêtements de protection à manches longues. Choisir la protection individuelle suivant la quantité et la concentration de la substance dangereuse au poste de travail.

Comportement en cas d'urgence

Précautions individuelles: Utiliser un équipement de protection individuelle. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas inhaler d'aérolsol / de brouillard.
Moyens d'extinction appropriés: Extincteur à l'eau ou à mousse.
Moyen d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité: Pas de contraintes agent extincteur.
Méthodes particulières d'intervention: Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement voisin. Les récipients fermés peuvent être refroidis par eau pulvérisée.

Premier Secours

Inhalation: Amener la victime à l'air libre. Consulter un médecin après toute exposition importante.
Contact avec la peau: Laver immédiatement et abondamment à l'eau. Appeler un médecin dans les cas graves.
Contact avec les yeux: Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. Consulter un ophtalmologiste.
Ingestion: Se rincer la bouche à l'eau puis boire beaucoup d'eau. Ne pas faire vomir sans l'avis d'un médecin.
Numéro d'appel d'urgence: Tox Info Suisse : [24h/7d]
Tel. 145 / info@toxinfo.ch

Elimination adéquate

Ne pas jeter les résidus dans l'égout. Ne pas mettre les résidus du produit dans les déchets ménagers. Les mettre dans l'emballage d'origine pour les porter à un centre de traitement des déchets officiel. Se mettre en contact avec le fabricant. Code d'élimination de déchet 07 04 99 .